



## Scheda Tecnica

## -ECR-023 / TIB SGRASSO L

### CODICE VENDITA

02376 - 02305

### FORMATO

750 ml - 5lt

### APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Sgrassatore liquido specifico per una completa eliminazione dello sporco. Efficace su tutte le superfici lavabili. Dona un gradevole profumo di limone.

Idoneo per piani d'igiene H.A.C.C.P.

### MODALITA' D'USO

Erogare il prodotto pronto all'uso su un panno o direttamente sulla superficie da trattare. Per utilizzo in diluizione, dosare da 30 a 100 ml di prodotto per ogni lt d'acqua, in funzione del grado di sporco.

### COMPOSIZIONE CHIMICA

< 5% bronopol, Profumi, Tensioattivi non ionici, Sapone, EDTA ed i Sali, Tensioattivi anionici, Hexyl Cinnamal, (R)-p-menta-1,8-diene, Citral

### PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido limpido

Colore: Giallo fluorescente

Odore: Limone

pH: 11,7 - 12,3

Densità e/o densità relativa: 1,030 - 1,045 g/ml

Idrosolubilità: solubile

### CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:  
GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:  
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

2.1.2 Informazioni complementari:

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo EU cfr. la SEZIONE 16.

Numero ONU: 1760

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.